



POSIFLEX

Terminal dotykowy HC-1521P

Terminal dotykowy HC-1521P z ponad 21-calowym ekranem ma wiele zastosowań: jako samoobsługowe stanowisko sprzedażowe (w postaci kiosku), informacyjne (np. sprawdzenie informacji o produkcie), a także jako wyświetlacz zamówień/numerów (np. w gastronomii lub placówkach medycznych) oraz w restauracyjnych kuchniach (monitory KDS). Urządzenie świetnie sprawdzi się w każdej branży, a jego ułożenie można dostosować do wymagań użytkowników konkretnego stanowiska. Funkcjonalność terminala HC-1521P podnosi również wbudowany czytnik kodów 2D (QR code) oraz konstrukcja pasywnego chłodzenia „Fan free” (bez wentylatora).

Najważniejsze cechy terminala HC-1521P:

- Wysokiej jakości 21.5" szklany ekran dotykowy z 10-punktową matrycą
- Wydajny i energooszczędny - wybór procesora w zależności od zastosowania terminala
- Różne możliwości montażu - zabudowany, przymocowany do ściany (standardowo VESA) czy stojący na bazie
- Innowacyjna konstrukcja "Fan Free" sprawdzi się w najbardziej wymagającym środowisku
- Możliwość podpięcia różnych peryferii dzięki licznym portom (7x USB, 4x COM, 2x LAN, mini-Jack oraz HDMI)
- Konstrukcja "Heavy Duty" - pozwala na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat



www.posiflex.com.pl



Wbudowany czytnik kart magnetycznych



Wbudowany czytnik kodów kreskowych



Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych

Specyfikacja	HC-1521P
Procesor	Intel Haswell G1820, 2.70 GHz, 2M Cache; Intel Haswell G3320TE, 2.30 GHz, 3M Cache; Intel Haswell Core i3-4330TE, 2.40 GHz, 4M Cache; Intel Haswell Core i5-4570TE, up to 3.30 GHz, 4M Cache
Pamięć	DDR3L SO-DIMM x 2, max. 16GB
Pamięć masowa	SSD 64/128/256GB lub 512GB HDD (1 x SATA 2,5", 1x mSata)
Zasilanie	12V DC zasilacz 100W
Systemy	POSReady 7/Windows 7/Windows Embedded 8.1 Industry/Windows 10 IoT/DOS/Linux (na żądanie)
Chłodzenie	Pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące
Wyświetlacz	
LCD	21,5" LCD
Rozdzielczość	1920 x 1080
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków (opcja blokady przycisków fizycznych)
Połączenie	
LAN	2 x 10/100/1000Mb
Port szeregowy	4 x DB9 (2,5V/12V) na COM1/COM2/COM3/COM4
Liczba portów USB	7 (2 x USB 3.0/5 x USB 2.0)
VGA	1 x D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex + 1 x HDMI
Bluetooth	Tak (opcja)
Port CR	1, kontrola 2 CR
Parametry fizyczne	
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	547 x 31 x 377
Waga (kg)	6,6
Kolor	Czarny
Przyciski HOTkeys	Głośność "+", głośność "-", jasność "+", jasność "-", POWER (opcja blokady przycisków fizycznych)
Środowisko	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
Dysk SSD	Tak
Drugi HDD	Tak (opcja)
WiFi BT	Moduł WiFi (2.4/5GHz) i Bluetooth (opcja)
Kamera	Tak (opcja) 1MP szerokokątna
Anti-glare	Ekran przeciwodblaskowy (opcja wyklucza kamerę)
SA-105	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)
SA-305	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych
SA-715	Czytnik kodów kreskowych 1D oraz QR 2D, montowany do prawej krawędzi ekranu terminala
SK-300	Metalowy uchwyt do mocowania na ścianę wyposażony w czytnik kodów kreskowych 1D oraz QR 2D, montowany pod ekranem terminala
Montaż na ścianie	VESA 100x100
Montaż na blacie	Baza Gen 8E-HC (opcja)

Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC. Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

3Q2020



LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: