



**POSIFLEX**

## Terminal PS-3316E

### Ekonomiczne stanowisko sprzedażowe!

Terminal PS-3316E to pasywnie chłodzony terminal POS, wyposażony w procesor Intel Celeron J1900 oraz panoramiczny ekran dotykowy. Został stworzony do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ekran wyposażony w technologię rezystywną umożliwia pracę w trudnych warunkach - reaguje na dotyk nawet przez rękawice robocze i gdy ekran jest zabrudzony. Jest to więc idealny wybór dla fabryk i zakładów produkcyjnych.

Terminal dopasuje się do każdego stanowiska sprzedażowego i lamy restauracyjnej dzięki zastosowaniu podstawy GEN.7. Umożliwia ona regulację kąta nachylenia ekranu oraz zdjęcie podstawy i powieszenie panelu dotykowego.

#### Najważniejsze cechy terminala PS-3316E:

- Innowacyjna konstrukcja bez wentylatora „Fan Free”
- Wysokiej jakości panoramiczny rezystywny ekran dotykowy 15,6”
- Energooszczędny procesor Intel oraz dysk SSD
- Estetyczny system prowadzenia kabli przez podstawę terminala
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat





**Drugi monitor**  
Wyświetla reklamy  
i zamówienie klienta



**Dodatkowe porty**  
Umiejscowione w tylnej obudowie,  
zabezpieczone klapką

**Większy ekran**  
Panoramyczny 15,6"  
oraz wyższa rozdzielczość



Specyfikacja	PS-3316E
Procesor	Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, 2GHz - 2.42 GHz)
Pamięć (Ram)	DDR3L 1333MHz, SO-DIMM x 1 max. 8GB, domyślnie 4GB
Pamięć masowa (Dysk)	1 x SATA, domyślnie 128GB SATA SSD (opcja: 64GB-256GB)
Zasilanie	12V DC zasilacz 40W lub 60W (energooszczędność)
Audio	Buzzer
UPS	Nie
Systemy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT, Linux (opcja)
Ekran	
LCD	15.6" TFT LCD, rozdzielczość 1366x768 lub 1024x768
Panel dotykowy	Rezystywny (oporowy) interfejs USB
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia	
LAN	10 / 100 / 1000Mb
Liczba portów USB	5 (4 x USB 2.0 na I/O 1xUSB 2.0 tylni panel)
Port szeregowy	4 (DB9x3 na I/O, RJ-45x1 tylni panel), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port CR	1 kontrola 2 CR
Parametry fizyczne	
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	372 x 252,7 x 291,4
Waga (kg)	5.86
Środowisko	
Praca	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
Dysk SSD	Tak
Dysk HDD	Nie
SA-105	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)
SA-305	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych
SA-405	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu 3G oraz czytnika linii papilarnych
LM-6807U	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 7 cali
LM-6810	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 10 cali

Certyfikaty



Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

4Q2020



Tryb tradycyjny  
Klasyczne ułożenia ekranu



Tryb niski  
Zwiększa interakcję między  
sprzedawcą a klientem



Tryb płaski  
Zajmuje mało przestrzeni  
i pozwala na montaż terminala  
dotykowego w blacie

**POSIFLEX**

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce  
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28  
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: