



POSIFLEX

Kiosk samoobsługowy EK-2110

Nowoczesny design i wygoda w użytkowaniu

Kiosk samoobsługowy EK-2110 to dodatkowe stanowisko sprzedażowe. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o przyspieszeniu obsługi oraz zmniejszeniu kolejek w godzinach szczytu. To modułowe rozwiązanie z kilkoma wariantami konfiguracji peryferii i montażu. Kiosk można rozbudować o drukarkę fiskalną, uchwyt pod terminal płatniczy, skaner kodów kreskowych czy czytnik kart NFC/RFID. Ponadto czytelny ekran o przekątnej powyżej 21" daje możliwość przejrzystej prezentacji oferty.

Najważniejsze cechy kiosku EK-2110:

- Wiele komponentów w podstawowej wersji kiosku: drukarka potwierdzeń, czujnik zbliżeniowy, kamera z szerokokątnym obiektywem oraz głośniki
- Różne sposoby montażu - wolnostojący lub nabladowy
- Ekran dotykowy z możliwością zmiany orientacji i pokrycia powłoką antybakteryjną
- Praca na aplikacjach opartych na systemie Android 9.0 / Android 10.0 ze wsparciem usług Google
- Doskonałe rozwiązanie dla restauracji, sklepów oraz stacji benzynowych



www.posiflex.com.pl



Montaż
wolnostojący
lub nablatowy



Wbudowane komponenty
drukarka bonów,
czujnik zbliżeniowy, kamera



Ekran dotykowy 21,5"
z możliwością
zmiany orientacji

Specyfikacja	EK-2110
Procesor	Rockchip RK3399
Pamięć (RAM)	4 GB DDR4
Pamięć masowa (Dysk)	32 GB eMMC
Zasilanie	12V/60W x 1 + 24V/60W x 1
System operacyjny	Android 9.0 / Andorid 10.0 ze wsparciem usług Google
Audio	Wewnętrzny głośnik 3 W x 2
Ekran	
Rozdzielczość	1920 x 1080
Wielkość (cal)	21.5"
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran
Połączenia	
LAN	10/100 Mb x 1; 10/100/1000 Mb x 1
Port szeregowy	Obsługa RJ50 x 2, 5 V/12 V na wszystkich portach COM
Liczba portów USB	6, USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5
Zewnętrzne porty	HDMI x 1
OTG USB	Micro-USB x1
Parametry fizyczne	
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	Wersja na blat (pionowa): 395 x 395 x 774 Wersja wolnostojąca (pionowa): 500 x 500 x 1548 Wersja na blat (pozioma): 540 x 395 x 588 Wersja wolnostojąca (pozioma): 540 x 500 x 1362
Waga (kg)	Wersja na blat: 22,6 Wersja wolnostojąca: 34,8
Środowisko	
Praca	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
Przechowywanie	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH
Komponenty standardowe	
Czujnik zbliżeniowy	Zakres od 45 cm do 80 cm (dla obiektów o ciemnym kolorze) Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnego obiektu)
Kamera	Aparat szerokokątny 1 MP
Drukarka	Drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinaczem, prędkość druku 200 mm/s (maks.)
Opcje	
Wskaźnik stanu	Wskaźnik LED koloru RGB (tylko dla trybu portretowego)
WiFi	Moduł M.2 WiFi / BT
Skanner	Skanner kodów kreskowych 1D i 2D
Uchwyt montażowy pod terminal płatniczy	Ingenico IPP350 oraz Lane 3000
Czytnik NFC/RFID	Wsparcie ISO/IEC 14443-A & B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, protokoły NFC - odczyt / zapis tagów (ISO/IEC-18092)
Modem 4G/LTE	Obsługa wybranych pasm i krajów (moduł mini-PCIe)

Certyfikaty



Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
*Usługi Google Play wspierane od Android 10.0.

Q32020

POSIFLEX

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: