



**POSIFLEX**

## Kiosk samoobsługowy seria TK-2100

### Funkcjonalny i wydajny

Kiosk samoobsługowy z serii TK-2100 to dodatkowe stanowisko sprzedażowe i informacyjne. Dostępny jest w dwóch wariantach – wolnostojący (z podstawą) lub nabladowy. Dzięki szerokiej możliwości rozbudowy kiosk idealnie sprawdzi się w wielu branżach: handlu, stacjach paliw, punktach gastronomicznych, hotelach czy nawet kinach. Kioski z serii TK zostały zaprojektowane z myślą o indywidualnym podejściu do klienta i jego potrzebom, a integracja z wieloma peryferiami zapewni wszechstronną wydajność pracy.

#### Najważniejsze cechy urządzeń z serii TK-2100:

- Wyposażony w dotykowy ekran 21" FHD w orientacji pionowej, który może być pokryty powłoką antybakteryjną
- Wiele opcji rozbudowy m.in. skaner kodów kreskowych, drukarka fiskalna, akceptor banknotów, dyspenser kart lub pagerów, czytnik biometryczny lub NFC/RFID
- Wydajna praca urządzenia optymalizuje czas i zakres pracy personelu
- Przyspiesza bezpieczną obsługę klientów
- Urządzenie dedykowane do rozwiązania fiskalizacji software
- Możliwy montaż drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD Online



[www.posiflex.com.pl](http://www.posiflex.com.pl)



**Montaż**  
wolnostojący lub nabladowy



**Liczne peryferia**  
np. czytnik NFC/RFID lub biometryczny



**Wiele zastosowań**  
z wydajnym systemem

Specyfikacja	TK-2111	TK-2130	TK-2150
Procesor	Rockchip RK3399	Intel Bay Trail J1900 Quad Core, up to 2.42 GHz, 2M Cache	Intel siódmej generacji Kaby Lake U Core i3/i5
Pamięć (RAM)	4 GB DDR4	DDR3L SO-DIMM slot x 1, max 8 GB	DDR4 SO-DIMM slot x 2, max 32 GB
Pamięć masowa (Dysk)	32 GB eMMC	SATA SSD x 1	
Wsparcie dla Intel vPro	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Core i3: N/D; Core i5/Core i7 (opcja)
Wsparcie TPM	Nie dotyczy	Tak (opcja)	
Zasilanie	12V/60W x 2	12V/60W x1 + 24V/60W x1	
System operacyjny	Android 9.0 / Andorid 10.0 ze wsparciem usług Google	Win 7/POSReady 7/WE 8.1 Industry/Win 10 IoT	Win 10 IoT 64 bit
Audio	Wewnętrzny głośnik 3W x 2		
<b>Ekran</b>			
Rozdzielczość	1920 x 1080		
Wielkość (cal)	21.5"		
Rodzaj dotyku	Płaski ekran pojemnościowy PCAP z funkcją multi-touch		
<b>Połączenia</b>			
LAN	10/100 Mb x 1	10/100/1000 Mb x 1	
Porty szeregowo	COM x 6 (DB9 x 1 + RJ50 x 5), 5V/12V		
USB	USB x 6 (USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5)	USB x 6 (USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5)	USB x 6 (USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 4)
Wewnętrzne gniazdo	Nie dotyczy	M.2 x 1	
OTG USB	Micro-USB x 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Złącza ekranu	HDMI x 2	MiniDP x 1	
<b>Parametry fizyczne</b>			
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	Wersja na blat: 400 x 460 x 832; Wersja wolnostojąca: 625 x 610 x 1620		
Waga (kg)	Wersja na blat: 27.5; Wersja wolnostojąca: 60		
<b>Środowisko</b>			
Praca	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (z pamięcią SSD)	
Przechowywanie	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH		
<b>Komponenty standardowe</b>			
Światło statusowe	Wskaźnik LED RGB		
Czujnik zbliżeniowy	Zakres od 60 cm do 100 cm		
Kamera	Obiektyw szerokokątny 1 MP		
Drukarka	Drukarka termiczna 80 mm z automatyczną gilotyną, prędkość wydruku do 200 mm/s (max.)		
<b>Opcje</b>			
WiFi	USB	M.2 WiFi/moduł BT	
Skaner kodów	2D		
Uchwyt terminala płatniczego	Ingenico IPP350, Lane3000, Verifone P400		
Czytnik NFC/RFID	Wspiera ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protokół - tag odczyt/zapis (ISO/IEC-18092)		
Podstawa	Urządzenie wolnostojące		
Akceptor banknotów	Akceptor banknotów montowany w stopie. Przechowuje do 900 banknotów		
Dyspenser kart	Dyspenser kart montowany w stopie + zintegrowany programator/czytnik RFID wspierający ISO 14443, karty zbliżeniowe A/B. Magazynek do 262 kart		
Drukarka biletów	Drukarka biletów składanych (montowana w stopie) o grubościach od 0,1 mm do 0,28 mm. Szerokość biletów od 60 mm do 82,5 mm		
Dyspenser pagerów	Dyspenser pagerów (montowany w stopie). Magazynek do 40 pagerów		
Drukarka fiskalna	Posnet Thermal HD Online		

Certyfikaty



ORACLE

Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.  
\*Usługi Google Play wspierane od Android 10.0.

Q32020

**POSIFLEX**

**LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce**  
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28  
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: