



PS-3615 i PS-3616

Wydajny POS bez wentylatora

Pasywnie chłodzone terminale POS posiadają procesor Intel Apollo Lake N3350 lub dwukrotnie szybszy J3455 (PS-3615Q i PS-3616Q) oraz szklany ekran dotykowy bez ramki, odporny na pył i zalanie (IP65).

Te urządzenia dopasują się do każdego stanowiska sprzedażowego. Dzięki regulowanemu kątowi nachylenia i wysokości ekranu praca na nich jest niezwykle wygodna. Terminale można postawić na blacie, wbudować lub powiesić na ścianie.

Terminale posiadają wiele portów (m.in. 5x USB, 4x COM, a opcjonalnie nawet poweredUSB) co pozwala na podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych jednocześnie, m.in. drukarki, skanery, wagi, wyświetlacz dla klienta.

PS-3615 i PS-3616

Specyfikacja	PS-3615	PS-3616
Procesor	Intel Apollo Lake N3350 Intel Apollo Lake J3455 (dla PS-3615Q i PS-3616Q)	
Pamięć	DDR3L 1866MHz, SO-DIMM x 1 max. 8 GB, domyślnie 4 GB	
Pamięć Masowa	SATA(III) M2 x 1, domyślnie 128 GB SSD (opcja: 64 GB - 256 GB)	
Zasilanie	12V DC zasilacz 40W	
Audio	Buzzer / głośnik 2W (opcja)	
UPS	Nie	
Systemy	Windows 10 IoT	
Chłodzenie	Pasywne	

Ekran

Rozdzielczość	1024x768	1366x768 lub 1024x768
Wielkość (cal)	15" TFT LCD	15.6" TFT LCD
Rodzaj dotyku	Szkłany – płaski bez ramki (Bezel Free) pojemnościowy P-CAP 10-punktów dotyku (interfejs USB)	
Szczelność	Norma IP65 na przedni panel	
Nachylenie	Od 15° do 90°	

Połączenia

LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb	
Port szeregowy	4 (DB9x3 na I/O, RJ-45x1 tylni panel), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4	
Liczba portów USB	5 (2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 na I/O 1xUSB 2.0 tylni panel)	
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex	
Port CR	1, kontrola 2 CR	

Parametry fizyczne

Wymiary (mm)	372 szer. x 252.7 gł. x 320 wys.	372 szer. x 253 gł. x 292 wys.
Waga (kg)	5,86	4,7

Środowisko

Praca	0°C – 50°C, 20%RH – 90%RH (SSD)	0°C – 50°C, 20%RH – 90%RH (SSD) odporność na wodę IP65 (przedni panel)
Przechowywanie	(-20°C) – 70°C, 10%RH – 90%RH	

Opcje

Dysk SSD	Tak	
SA-105	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)	
SA-305	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych	
SA-715	Czytnik kodów kreskowych 1D oraz QR 2D, montowany do prawej krawędzi ekranu terminala	
LM-6807U	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 7 cali	
LM-6810U	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 10 cali	
Montaż na ścianie	VESA 100x100 (opcja)	

Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC. Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 2Q2021
*Usługi Google Play nie są wspierane na tym urządzeniu.

POSIFLEX

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: