




**POSIFLEX**

## Terminale dotykowe RT-6015 / RT-6016

Seria RT-6000 charakteryzuje się ponadprzeciętną wydajnością. Dzięki zastosowaniu nowego procesora Intel 8 generacji terminal jest energooszczędny i bardziej wydajny niż te z procesorem 7 generacji i starszych. Terminal RT-6016 posiada panoramiczny ekran dotykowy (15,6") w rozdzielczości fullHD. Przedni panel posiada szczelność IP65, dzięki czemu jest odporny na zachlapania, pył oraz brud.

Urządzenie doskonale sprawdzi się w każdej branży, gdzie zagwarantuje szybką obsługę klientów na stanowiskach sprzedażowych. Zastosowanie chłodzenia pasywnego zapewnia cichą pracę i minimalizuje ryzyko awarii (brak części mechanicznych). Smukły terminal serii RT-6000 idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz, gdzie wygląd sprzętu jest równie istotny, jak jego wydajność.



[www.posiflex.com.pl](http://www.posiflex.com.pl)



Specyfikacja	RT-6015	RT-6016
Processor	Intel Whiskey Lake Core i3-8145UE do 3.90 GHz, 4M Cache; Intel Whiskey Lake Core i5-8365UE do 4.10 GHz, 6M Cache; Intel Whiskey Lake Core i7-8565U do 4.60 GHz, 8M Cache; (tylko projekty)	
Pamięć	DDR4 SO-DIMM slot x 2, max. 32 GB	
Pamięć masowa	SSD 64/128/256GB (2 x SATA)	
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W	
Audio	Wbudowany głośnik 2W	
Systemy	Windows 10 IoT	
Chłodzenie	Pasywne	
Standardowa gwarancja	24 miesiące	
<b>Połączenia</b>		
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb	
Port szeregowy	3 DB9x1, Rjx2, (2,5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3	
Liczba portów USB	5 (2 x USB 3.0 / 3 x USB 2.0) (opcja poszerzenia o moduł USB i PoweredUSB)	
Powered USB	Tak (opcja)	
VGA	D-SUB 15 Pin (adapter), 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex (opcja)	
Port CR	1, kontrola 2 CR	
Bluetooth	Tak (opcja)	
Display Port	Mini DP	
RAID	Nie	
TPM	Tak (TPM 2.0) opcja	
Intel vPro	Nie	
<b>Parametry fizyczne</b>		
Wymiary (mm)	368 dł. x 207 szer. x 325 wys.	402 dł. x 207 szer. x 297 wys.
Waga (kg)	5,4	5
Kolor	Czarny, biały na zamówienie	
<b>Środowisko</b>		
Praca	0°C – 50°C, 20%RH – 90%RH (SSD)	
Przechowywanie	(-20°C) – 70°C, 10%RH – 90%RH	
Szczelność	Norma IP65 na przedni panel	
<b>Opcje</b>		
Dysk SSD	Tak	
Drugi HDD	Nie	
Bateria UPS	12V/2300mAh	
WiFi   BT	Moduł WiFi (2.4/5GHz) i Bluetooth (opcja)	
Kamera	Tak (opcja) 2MP (RT-CAM)	
Anti-glare	Ekran przeciwoodbleskowy (opcja wyklucza kamerę)	
RA-101	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)	
RA-103	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych	
RA-311	Czytnik kart magnetycznych z możliwością czytnika kodów 2D oraz czytnika linii papilarnych	
Drugi LCD	9.7" LM-4010 / TM-4010; 10.1" LM-4011 / TM-4011; 15" LM-4015 / TM-4 015	
Montaż na ścianie	VESA 75x75 (opcja)	
Hub USB RT-560	Dodatkowe 4 porty USB (moduł podłączany do USB 3.0 I/O)	
Hub PW USB RT-460	Porty Powered USB 1 x 24V oraz 1 x 12V (podłączany do portu USB 3.0) wymaga zasilacza 150W	

Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC. Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

3Q2021

**POSIFLEX**

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce  
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28  
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: