



## Kiosk LITE

### Ekonomiczne rozwiązanie dla każdej branży!

Kiosk LITE to kompaktowy kiosk POS, który łączy nowoczesne rozwiązania z oszczędnością. Wyposażony w 15- lub 15,6-calowy ekran dotykowy, z możliwością zmiany orientacji, sprawdzi się w każdym środowisku. Regulowana wydajność w zależności od potrzeb - procesory od Celeron J6412 do i3 11. generacji.

Urządzenie wyposażono w zintegrowany skaner kodów oraz drukarkę fiskalną Posnet HD, zapewniając niezawodne wsparcie dla transakcji, np. w restauracjach, sklepach i na stacjach benzynowych.

#### Najważniejsze cechy urządzenia:

- Kompaktowe wymiary – doskonałe rozwiązanie dla miejsc o ograniczonej przestrzeni.
- Możliwość dostosowania funkcji i specyfikacji do specyficznych wymagań klientów przy większym wolumenie zamówień.
- Kompatybilność z szeroką gamą oprogramowania do rozliczeń fiskalnych.
- Wysoka wydajność skanera kodów kreskowych (1D), jak i kodów QR (2D).
- Łatwy montaż.





Specyfikacja	XT-3815 gen.2	XT-8315	ZT-3716
Procesor	Intel Celeron J6412 Quad Core (1.5M cache, do 2.6GHz)	Intel Tiger Lake Core i3-1115G4E, up to 3.90 GHz, 6M Cache Intel Tiger Lake Core i3-1115G4, up to 4.10 GHz, 6M Cache Intel Tiger Lake Core i5-1145G7E, up to 4.10 GHz, 8M Cache Intel Tiger Lake Core i5-1135G7, up to 4.20 GHz, 8M Cache Intel Tiger Lake Core i7-1185G7E, up to 4.40 GHz, 12M Cache Intel Tiger Lake Core i7-1165G7, up to 4.70 GHz, 12M Cache	
Pamięć (RAM)	DDR4, SO-DIMM x 2 max. 32 GB, domyślnie 8 GB	2 x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB (domyślnie 8GB)	
Pamięć masowa (Dysk)	M.2 x 2, domyślnie 128 GB SSD (opcja wsparcia: AHCI oraz TPM)	SSD 128/256/512GB (2 x M.2 SATA III)	
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W	12V DC zasilacz 84W (energooszczędność)	24V DC zasilacz 120W
Audio	Głośnik 2W	Wbudowany głośnik 2W, line out (jack)	Wbudowany głośnik 2W / Wbudowany mikrofon
System operacyjny	Windows 10 IOT LTSC / Windows 11 LTSC		
Chłodzenie	Pasywne		
Standardowa gwarancja	Komputer i ekran - 3 lata, skaner - 2 lata, drukarka fiskalna - 1 rok		
Ekran			
Rozdzielczość	1024x768		1920 x 1080
Wielkość (cal)	15" TFT LCD		15,6"
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku		
Połączenia			
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb		2 x 10 / 100 / 1000Mb
Porty szeregowo	4 (DB9x3 na I/O, RJ-45x1), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4	5, RJ50 x3 + 2x poprzez opcjonalny konwerter, (5V na wszystkich COM, 12V na COM1 do 3)	1 x DB9 + 1 x RJ50, (5V/12V na wszystkich COM)
Liczba portów USB	7 (3 x USB 3.0 / 2.0 + 4 x USB 2.0)	6 (4x USB 3.0 / 2 x USB 2.0)	5 (2 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0)
Port CR	1, kontrola 2 CR		
Parametry fizyczne			
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	372 x 320 x 253		376 x 206 x 304
Waga (kg)	6		4,5
Kolor	Czarny		
Środowisko			
Praca	0°C – 40°C, 20%RH – 90%RH		
Przechowywanie	(-20°C) – 70°C, 10%RH – 90%RH		
Komponenty standardowe			
Skaner kodów 1D	UPC-A, UPC-E, UPC-11, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, UCC/EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Stacked code: GS1 Composite, PDF417, MicroPDF417* (* = Update specific firmware required to support it.)		
Skaner kodów 2D	DataMatrix, QR code, Micro QR code, Han Xin Code, Aztec Code		

## Certyfikaty



ORACLE

Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.  
\*Usługi Google Play nie są wspierane na tym urządzeniu.

4Q2024

**POSIFLEX**

**LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce**  
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28  
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: