



**POSIFLEX**

# Terminal POS XT-3815

## Gotowy do pracy w każdych warunkach

Terminal XT-3815 został stworzony do pracy w ciężkich warunkach 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Będzie więc idealnym wyborem dla sklepów, restauracji, piekarni, fabryk oraz zakładów produkcyjnych. Dodatkowo, dzięki konstrukcji „Heavy Duty” terminal posiada wodoszczelną i pyłoodporną obudowę IP44, która umożliwia wykorzystanie terminala w bardzo trudnych warunkach (stała wysoka temperatura, ryzyko zalania, dużo pyłów).

Składana podstawa serii XT pozwala na dopasowanie urządzenia do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę.

### Najważniejsze cechy terminala XT-3815:

- Konstrukcja z aluminium „Fan Free” - bez wentylatora
- Wysokiej jakości szklany ekran dotykowy 15”
- Możliwość rozbudowy o baterię MiniUPS oraz ekran z reklamami
- 3 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 5 lat



[www.posiflex.com.pl](http://www.posiflex.com.pl)



**Drugi monitor**  
Wyświetla reklamy  
i zamówienie klienta



**Baza ósmej generacji**  
Pozwala na integrację w podstawie  
baterii miniUPS oraz zasilacza

**Wodoszczelna obudowa**  
Zapewnia ochronę  
twojego systemu



Specyfikacja	XT-3815
Procesor	Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, do 2.42 GHz)
Pamięć (Ram)	DDR3L 1333MHz, SO-DIMM x 1 max. 8GB
Pamięć masowa (Dysk)	2,5" SATA SSD lub HDD - (opcja 2'go dysku SATA)
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Tak, wbudowana bateria (opcja, wymaga bazy gen.8)
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS/ Linux (na życzenie)
Ekran	
LCD	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Panel dotykowy	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku, odporność IP65 (przedni panel)
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia	
LAN	10 / 100 / 1000Mb
Liczba portów USB	7 (1 x USB 3.0 / 2.0 + 6 x USB 2.0)
Port szeregowy	4 (DB9x3, RJx1), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port CR	1 kontrola 2 CR
Parametry fizyczne	
Wymiary (mm)	372 szer. x 320 gł. x 253 wys.
Waga (kg)	5.6
Środowisko	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD)   0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Stopień ochrony	IP44 na całe urządzenie wodoodporność i pyłoodporność
Opcje	
Dysk SSD	Tak (opcja)
SA-105	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)
SA-305	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych
SA-715	Czytnik kodów kreskowych 1D oraz QR 2D, montowany do prawej krawędzi ekranu terminala
PoweredUSB Port	Tak (opcja) 24V x 1 + 12V x 3 (wymagana baza gen.8E)
Drugi HDD	Tak (opcja)
Bateria UPS	Tak (opcja) 2300mAh/12V (opcja - wymaga bazy ósmej generacji)
WiFi   BT	Tak (opcja) WiFi (2.4/5GHz) i Bluetooth wbudowane WF-650 (mini-PCIe) lub zewnętrzna karta USB
LM-6607	Monitor dla klienta 7" LCD, montowany do terminala
LM-3010 / LM-3210 / TM-3010	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 10"
LM-2512	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 12"
LM-3014 / TM-3014	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 14"
LM-3015 / LM-3215 / TM-3015 / TM-3215	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 15"
Montaż na ścianie	VESA 100x100 (opcja)



Tryb tradycyjny  
Klasyczne ułożenia ekranu



Tryb niski  
Zwiększa interakcję między  
sprzedawcą a klientem



Tryb płaski  
Zajmuje mało przestrzeni  
i pozwala na montaż terminala  
dotykowego w blacie

#### Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC.  
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

3Q2020



**LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce**  
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28  
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: