




Terminal dotykowy XT-3915 gen.2

Sprawdzona konstrukcja, wydajny model dla twojej firmy

Nowy model terminala XT-3915 generacji drugiej od Posiflex! Terminal stworzony do pracy, która wymaga wydajności. Dzięki konstrukcji heavy duty jest bardzo odporny na trudne środowisko i uszkodzenia. Zastosowane chłodzenie pasywne minimalizuje ryzyko awarii ze względu na brak części mechanicznych, co gwarantuje niezawodność. Urządzenie posiada dodatkowo 2 letnią gwarancję.

Terminal zapewnia duże możliwości rozbudowy - dodatkowy monitor dla klienta czy czytniki kart magnetycznych oraz zbliżeniowych. Posiada dużą liczbę portów (7xUSB, 4xCOM i opcjonalnie powered USB) daje możliwość podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych. Szklany 15 calowy ekran zapewnia dobrą widoczność w najpopularniejszej klasycznej proporcji 4:3. Terminal może wisieć na ścianie lub stać na ladzie, a regulowany kąt nachylenia zapewnia komfortową pracę w każdych warunkach.





Specyfikacja	XT-3915 gen. 2
Procesor	Intel Celeron J6412 Quad Core (1.5M cache, do 2.6GHz)
Pamięć	DDR4, SO-DIMM x 2 max. 32GB, domyślnie 8 GB
Pamięć Masowa	M.2 (2280) x 2, domyślnie 128 GB SSD (opcja: 64 GB – 256 GB) wspierany: AHCI mode oraz TPM
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (do potwierdzenia)
Audio	Głośnik 2W
UPS	Opcja
Systemy	Windows 10 IoT LTSC / Windows 11 IoT LTSC / Linux (na żądanie)
Chłodzenie	Pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące
Ekran	
Rozdzielczość	1024x768
Wielkość (cal)	15" TFT LCD
Rodzaj dotyku	Rezystywny
Szczelność	Norma IP65 na przedni panel
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia	
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	4 (DB9x3 na I/O, RJ-45x1), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	7 (3 x USB 3.0 /2.0 + 4 x USB 2.0)
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port CR	1, kontrola 2 CR
Parametry fizyczne	
Wymiary (mm)	372 szer. x 320 gł. x 253 wys.
Waga (kg)	5,6
Kolor	Czarny
Środowisko	
Praca	0°C – 50°C, 20%RH – 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) – 70°C, 10%RH – 90%RH
Stopień ochrony	IP44 na całe urządzenie wodoodporność i pyłoodporność
Opcje	
Bateria UPS	Tak (wymaga bazy gen.8E)
WiFi BT	Tak (M.2 2230)
Drugi dysk	Tak (M.2 2280)
TPM	Tak (TPM 2.0)
Powered USB Port	Tak (opcja) 24V x 1 + 12V x 3 (wymagana baza gen.8E)
SA-105	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)
SA-305	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych
SA-715	Czytnik kodów kreskowych 1D oraz QR 2D, montowany do prawej krawędzi ekranu terminala
LM-6607	Monitor dla klienta 7" LCD, montowany do terminala
LM-3010 / LM-3210 / TM-3010	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 10"
LM-2512	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 12"
LM-3014 / TM-3014	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 14"
LM-3015 / LM-3215 / TM-3015 / TM-3215	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 15"
Montaż na ścianie	VESA 100x100 (opcja)

Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC. Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

1Q2025

POSIFLEX

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: