




POSIFLEX

Terminale dotykowe RT-2015/RT-2016

Seria terminali RT to nowoczesny design, który został podkreślony bardzo cienką konstrukcją "ultra slim" oraz minimalistycznym wykończeniem. Terminal wyposażony jest w klasyczny 15" lub panoramiczny 15,6" szklany ekran bez ramki. Oba modele posiadają pojemnościowy ekran dotykowy z szczelnością IP65, czyli są odporne na zachlapania, pył i brud. Konstrukcja „Fan Free” bez wentylatora minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii. Ponadto unikalny system ukrywania okablowania (w stopie urządzenia) wprowadza porządek i komfort pracy nawet na najmniejszej powierzchni stanowiska sprzedażowego.

Najważniejsze cechy terminala RT-2015/RT-2016:

- Innowacyjny i smukły design, który dopasuje się do nowoczesnych wnętrz
- Wysokiej jakości 15" lub 15,6" panoramiczny ekran dotykowy z rozdzielczością Full HD
- Możliwość podłączenia wielu peryferii, terminal posiada dużą liczbę portów, m.in. 5 x USB oraz 3 x COM



www.posiflex.com.pl



Specyfikacja	RT-2015	RT-2016
Procesor	Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, do 2.42 GHz)	
Pamięć	DDR3L 1333MHz, SO-DIMM x 1 max. 8 GB	
Pamięć masowa	SSD 64/128/256 GB lub HDD (2 x SATA 2,5")	
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)	
Audio	Wbudowany głośnik 2W	
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS / Linux (na żądanie)	
Chłodzenie	Pasywne	
Standardowa gwarancja	24 miesiące	
Wyświetlacz		
LCD	15" LCD	15,6" LCD
Rozdzielczość	1024 x 768	1920 x 1080
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku	
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków	
Nachylenie	Od 15° do 90°	
Połączenie		
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb	
Port szeregowy	DB9x1, RJx2, (2,5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3	
Liczba portów USB	5 (1 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0) (opcja poszerzenia o moduł USB i PoweredUSB)	
Powered USB	Tak (opcja)	
VGA	D-SUB 15 Pin (adapter), 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex (opcja)	
Bluetooth	Tak (opcja)	
Display Port	mini DP	
Port CR	1, kontrola 2 CR	
Parametry fizyczne		
Wymiary (mm)	368 dł. x 207 szer. x 325 wys.	402 dł. x 207 szer. x 297 wys.
Waga (kg)	5,4	5
Kolor	Czarny; biały na zamówienie	
Środowisko		
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)	
Szczelność	Norma IP65 na przedni panel	
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH	
Opcje		
Dysk SSD	Tak	
Drugi HDD	Tak (opcja)	
Bateria UPS	Tak RB-5000 (opcja)	
WiFi BT	Moduł WiFi (2.4/5GHz) i Bluetooth (opcja)	
Kamera	Tak (opcja) 1MP (RT-CAM)	
Anti-glare	Ekran przeciwoodbłaskowy (opcja wyklucza kamerę)	
RA-101	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)	
RA-103	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych	
RA-311	Czytnik kart magnetycznych z możliwością czytnika kodów 2D oraz czytnika linii papilarnych	
Drugi LCD	10" LM-4010 / TM-4010 / LM-4011 / TM-4011 15" LM-4015 / TM-4015	
Montaż na ścianie	VESA 75x75 (opcja)	
Hub USB RT-560	Dodatkowe 4 porty USB (moduł podłączany do USB 3.0 I/O) łącznie z portami I/O (podłączany do portu USB 3.0)	
Hub PW USB RT-460	Porty Powered USB 1 x 24V oraz 1 x 12V (podłączany do portu USB 3.0) wymaga zasilacza 150W	

Certyfikaty



ORACLE

Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC. Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

3Q2020

POSIFLEX

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
 tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
 e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: