



POSIFLEX

Terminal XT-2614Q

Nowoczesny design i wygoda w użytkowaniu

Terminal dotykowy XT-2614Q został wyprodukowany z myślą o aplikacjach sprzedażowych opartych o system Android. To sprawdzona, nowoczesna i elegancka konstrukcja, która wyposażona jest w 14-calowy ekran. Liczne porty USB, COM oraz LAN umożliwiają podłączenie wielu peryferii (jak drukarka fiskalna, czytnik kodów czy szuflada na pieniądze), a energooszczędny procesor, oparty na architekturze ARM, zapewnia płynną pracę. XT-2614Q wyposażony jest również w stabilną podstawę siódmej generacji, która pozwala na stabilne ustawienie urządzenia według preferencji użytkownika.

Najważniejsze cechy terminala XT-2614Q:

- Nowoczesny design i wygodna praca dzięki wybranemu kątowi nachylenia (tryb tradycyjny, niski lub płaski)
- Szerokie możliwości rozbudowy np. o czytnik kart magnetycznych
- Estetyczny system prowadzenia kabli przez podstawę terminala
- Przeznaczony do intensywnej pracy 24h, 7 dni w tygodniu
- 2 lata gwarancji





Montaż
na blacie, ścianie
czy w boksie kasowym



Czytnik
kart magnetycznych



Ekran pojemnościowy
łatwy w utrzymaniu czystości
i odporny na zalania

Specyfikacja	XT-2614Q
Procesor	ARM Cortex-A7 Quad Core, 1GHz
Pamięć (RAM)	1 DDR3 max. 2GB
Pamięć masowa (Dysk)	8GB eMMC max. 16GB + microSD x 1
Zasilanie	12V DC zasilacz 40W
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Nie
Systemy	Android 4.4
Ekran	
LCD	14" TFT LCD, rozdzielczość 1366x768
Panel dotykowy	Szklany - płaski bez ramki (Bezel Free) pojemnościowy P-CAP 10-punktów dotyku (interfejs USB)
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia	
LAN	10/100/1000Mb
Liczba portów USB	3 x USB 2.0
Port szeregowy	2 x COM (DB9), 5V/12V na COM1/COM2
VGA	Tak D-SUB 15 Pin, (SDK opcja do integracji)
Parametry fizyczne	
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	271 x 372 x 252
Waga (kg)	4
Środowisko	
Praca	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD) odporność na wodę IP65 (przedni panel)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
WF-700 (WI-FI)	Moduł WiFi (USB dongle) 1T1R, 802.11bgn
MSR SL-104	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)

Certyfikaty



Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
*Usługi Google Play nie są wspierane na tym urządzeniu.

Q32020



Tryb tradycyjny
Klasyczne ułożenia ekranu



Tryb niski
Zwiększa interakcję między
sprzedawcą a klientem



Tryb płaski
Zajmuje mało przestrzeni
i pozwala na montaż terminala
dotykowego w blacie

POSIFLEX

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: