



**POSIFLEX**

## Terminal dotykowy KS-7415

### Solidny! Energooszczędny! Wytrzymały!

Wodoodporny i pyłoodporny terminal Posiflex „Fan Free” KS-7415 posiada 15” ekran dotykowy i solidną, aluminiową obudowę. Szczelna konstrukcja oraz brak wentylatora sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach pracy, w takich miejscach jak: chłodnie, nieogrzewane magazyny czy fabryki z piecami. Ekran dotykowy pozwala również na pracę w rękawiczkach.

#### Najważniejsze cechy terminala KS-7415:

- Odporna obudowa ułatwia utrzymanie terminala w czystości oraz pozwala na stosowanie w różnych branżach
- Wbudowana bateria UPS podtrzymująca pracę terminala w razie awarii prądu
- Innowacyjna konstrukcja obudowy „Fan Free” (bez wentylatora) doskonale odprowadza ciepło i zapewnia wydajne chłodzenie urządzenia
- Solidna konstrukcja „Heavy Duty” umożliwia pracę w najtrudniejszych warunkach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 356 dni w roku
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 5 lat





**Montowanie na ścianie**  
W standardzie VESA wraz  
z czytnikiem kodów kreskowych



**Drugi monitor**  
Wyświetla reklamy  
i zamówienie klienta



**Wodoszczelna obudowa**  
Zapewnia ochronę  
twojego systemu

Specyfikacja	KS-7415
Procesor	Intel® Celeron® J1900 Quad Core (2GHz - 2.42 GHz burst, 2M Cache)
Pamięć (RAM)	DDR3L 1333MHz, SO-DIMM x 1 max. 8GB, domyślnie 4GB
Pamięć Masowa (Dysk)	Dysk 2,5" SATA SSD lub HDD
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Tak, wbudowana bateria (opcja)
Systemy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT, Linux (opcja)
Ekran	
LCD	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Panel dotykowy	Rezystywny, 5-żyłowy, interfejs USB lub podczerwień IR (opcja)
Nachylenie	Od 15° do 70°
Połączenia	
LAN	10 / 100 / 1000Mb
Port równoległy	Opcja
Port szeregowy	DB9x3, RJ-45x1, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	6 x USB 2.0
Powered USB	24V x 1 + 12V x 2 wymaga bazy gen. 8.5th (opcja)
VGA	1 x D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex + 1 x HDMI
Port CR	1, kontrola 2 CR
Parametry fizyczne	
Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm)	378 x 304 x 364
Waga (kg)	7,7
Środowisko	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD)   0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Stopień ochrony	IP44 na całe urządzenie wodoodporność i pyłoodporność
Opcje	
PD-310 / PD-310U	2x20 LCD, montowany do górnej części obudowy
PD-2800	2x20 VFD, montowany do górnej części obudowy
Dysk SSD	Tak
WiFi	M.2 WiFi/BT lub WF-300 wymaga SD-866 (opcja)
RFID	Czytnik kart zbliżeniowych RF-200/300 wymaga SD-866
MSR	SD-400/SD-400Z, 2 lub 3 ścieżki i JIS-II (opcja) SD-866, 2 / 3 ścieżki, RFID (opcja) lub WiFi (opcja)
Bateria UPS	2300mAh/12V (opcja)
Drugi LCD	10" LM-2310 / LM-3210 12" LM-2312 15" LM-8015B - LM-8045 / LM-3215 / TM-3215
KP-300W	36 klawiszy + klucz i/lub czytnik kart magnetycznych



Czytnik kart  
zintegrowany z terminalem



Klawiatura programowalna  
zintegrowana z terminalem



Regulacja nachylenia

Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC.  
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

3Q2020

**POSIFLEX**

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce  
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28  
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: