



Terminale dotykowe ZT-3115 / ZT-3116

Terminale z serii ZT to najnowsze i najbardziej smukłe konstrukcje w historii firmy. Minimalistyczny i nowoczesny wygląd idealnie dopasowuje się do każdego stanowiska sprzedaży i pracy. Zasilacz schowany w podstawie terminala optymalizuje przestrzeń na biurku, poprawia estetykę i ułatwia zarządzanie przewodami, które możesz wyprowadzić aż z trzech stron projektując stanowisko pracy.

Wyposażenie w szybkie procesory Intel Elkhart Lake pozwala na płynną pracę i nieprzerwaną obsługę Klientów. Dostępne ekrany 15" i panoramiczne 15,6" gwarantują łatwą i przyjemną pracę, a szczelność ekranu IP65 bezpieczeństwo urządzenia. Rewolucyjnym aspektem terminali jest ich superszybkie otwieranie niczym muszlę, co pozwala na szybki serwis bez potrzeby rozkręcania urządzenia.





Specyfikacja	ZT-3115	ZT-3116
Procesor	Intel Elkhart Lake Celeron J6412, do 2.60 GHz, 1.5M Cache	
Pamięć	2 x DDR4 SO-DIMM, max. 32 GB (domyślnie 8GB)	
Pamięć Masowa	SSD 128/256/512GB (2 x M.2 SATA III)	
Zasilanie	24V/60W umieszczony w podstawie	
Audio	Wbudowany głośnik 2W	
TPM	TPM 2.0	
Systemy	Windows 10 IoT LTSC / Windows 11 IoT LTSC / Linux (na żądanie)	
Chłodzenie	Pasywne	
Gwarancja	24 miesiące	
Ekran		
Rozdzielczość	1024 x 768	1920 x 1080
Wielkość (cal)	15" TFT LCD	15.6" TFT LCD
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku	
Szczelność	IP65	
Połączenia		
LAN	10/100/1000 Mb x 2	
Port szeregowy	2, DB9 x 1 + RJ50 x 1 (5V/12V na wszystkich COM)	
Liczba portów USB	5, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 3 (1 port z boku terminala, dostęp na kluczyk)	
Wyjście wideo	1 x USB typu C, 1 x złącze dedykowane do ekranów Posiflex	
Port CR	1, kontrola 2 CR przez Y-cable (opcja), szuflada na pieniądze 24V	
Parametry fizyczne		
Wymiary (mm)	353 x 206 x 319	376 x 206 x 304
Waga (kg)	4.9	4.5
Środowisko		
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH	
Przechowywanie	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH	
Opcje		
Kamera	Szerokokątna 1MP	
WiFi	Moduł WiFi/BT (M.2 2230)	
Drugi LCD (dotykowy)	PCAP TFT LCD: 10.1"	
Drugi dysk	Tak (M.2 2280)	
ZA-101	Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)	
ZA-301	Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych	
Czytnik 2D	Czytnik kodów kreskowych 1D oraz QR 2D, montowany do prawej krawędzi ekranu terminala	
LM/TM-5011	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) PCAP TFT LCD: 10.1"	
LM/TM-5015	Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) PCAP TFT LCD: 15"	
Montaż na ścianie	Tak (dedykowany) WB-3000	

Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC. Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

1Q2025



LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: