Kiosk samoobsługowy seria EK-2100

Modułowy i funkcjonalny

Kiosk samoobsługowy z serii EK to dodatkowe stanowisko sprzedażowe. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o przyspieszeniu obsługi oraz zmniejszeniu kolejek w godzinach szczytu. To modułowe rozwiązanie z kilkoma wariantami konfiguracji peryferii i montażu. Kiosk można rozbudować o drukarkę fiskalną, uchwyt pod terminal płatniczy, skaner kodów kreskowych czy czytnik kart NFC/RFID. Ponadto czytelny ekran o przekątnej powyżej 21" daje możliwość przejrzystej prezentacji oferty.

Najważniejsze cechy urządzeń z serii EK-2100:

- Wiele komponentów w podstawowej wersji kiosku: drukarka potwierdzeń, czujnik zbliżeniowy, kamera z szerokokątnym obiektywem oraz głośniki
- Różne sposoby montażu - wolnostojący lub nablatowy
- Ekran dotykowy z możliwością zmiany orientacji i pokrycia powłoką antybakteryjną
- Praca na aplikacjach opartych na Android lub Windows 10 IoT
- Doskonałe rozwiązanie dla restauracji, sklepów oraz stacji benzynowych
- Modele dedykowane do rozwiązania fiskalizacji software w każdej branży
- Możliwy montaż drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD Online

www.posiflex.com.pl

Specyfikacja	EK-2110	EK-2132	EK-2152
Procesor	Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 do 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 do 1.4GHz	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 do 2.60 GHz	Intel jedenastej generacji Tiger Lake Core i3 do 3.90 GHz lub i5 11 gen. do 4.10 GHz
Pamięć (RAM)	4 GB DDR4	DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 16 GB	DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 32 GB
Pamięć masowa (Dysk)	32 GB eMMC + gniazdo microSD x 1	M.2 SSD x 1	
Zasilanie	12V/60W x 1 + 24V/60W x 1		
System operacyjny	Android 10	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT 64 bit
Audio	Wewnętrzny głośnik 3W x 2		
Ekran			
Rozdzielczość	1920 x 1080		
Wielkość (cal)	21,5" TFT LCD		
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran		
Połączenia			
LAN	10/100/1000 Mb x 2		
Porty szeregowe	COM x 3 (DB9 x 1 + RJ50 x 2), 5V/12V		
Liczba portów USB	Obsługa RJ50 x 2, 5 V/12 V na wszystkich portach COM	8, USB 3.0 x 1+ USB 2.0 x 7	8, USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4
Złącza ekranu	HDMI x 1		
Parametry fizyczne			
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	Wersja na blat (pionowa): 395 x 395 x 774 Wersja wolnostojąca (pionowa): 500 x 500 x 1548 Wersja na blat (pozioma): 540 x 395 x 588 Wersja wolnostojąca (pozioma): 540 x 500 x 1362	Wersja na blat (pionowa): 395 x 395 x 774 Wersja wolnostojąca (pionowa): 500 x 500 x 1548 Wersja na blat (pozioma): 540 x 395 x 588 Wersja wolnostojąca (pozioma): 540 x 500 x 1362	Wersja na blat (pionowa): 395 x 395 x 774 Wersja wolnostojąca (pionowa): 500 x 500 x 1546 Wersja na blat (pozioma): 540 x 395 x 588 Wersja wolnostojąca (pozioma): 540 x 500 x 1362
Waga (kg)	Wersja na blat: 22.6; Wersja wolnostojąca: 34,8		
Środowisko			
Praca	0°C – 50°C, 20%RH – 90%RH (SSD)		
Przechowywanie	-20°C – 70°C, 10%RH – 90%RH		
Komponenty standardowe			
Czujnik zbliżeniowy	Zakres od 45 cm do 80 cm (dla obiektów o ciemnym kolorze); Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnych obiektów)		
Kamera	Obiektyw szerokokątny 1 MP		
Drukarka	Drukarka termiczna 80 mm z automatyczną gilotyną, prędkość druku 200 mm/s (maks.)		
Opcje			
Światło statusowe	Wskaźnik LED koloru RGB (tylko dla trybu portretowego)		
WiFi	Moduł M.2 WiFi/BT		
Skaner	Kodów kreskowych 2D		
Uchwyt montażowy pod terminal płatniczy	Ingenico IPP350, Lane 3000, Lane 3600, Lane 5000 oraz Verifone P400		
Czytnik NFC/RFID	Wsparcie ISO/IEC 14443-A & B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO / IEC 15693, protokoły NFC - odczyt/zapis tagów (ISO/IEC-18092)		
Modem 4G/LTE	Obsługa wybranych pasm i krajów (moduł mini-PCIe)		
Drukarka fiskalna	Posnet Thermal HD Online		
Awaryjny zasilacz UPS	APC EASY UPS BV 1000 VA (tylko w wersji wolnostojącej)		
Dyspenser kart	Recykler kart zbliżeniowych wraz z zintegrowanym programatorem/czytnikiem kart RFID wspierający ISO 14443, karty zbliżeniowe A i B. Magazynek do 150 kart. Obsługiwane karty 85.47 ~ 85.90 mm x 53.92 ~ 54.18 mm o grubość 0,76 ±0.1mm. Czujnik niskiego poziomu kart (3-8 sztuk).		
Czytnik dokumentów	Zgodny ze standardem kart ICAO ID1 (karty identyfikacyjne, prawa jazdy, dowody osobiste, paszportów, kart biznesowych o maks. wymiarach 126mm x 55mm.). Umożliwia weryfikacje oryginalności dokumentu.		

Certyfikaty

Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC. Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 4Q2023

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: