



POSIFLEX

Terminal POS BOX TX-2100

Kompaktowy i ekonomiczny

Chłodzony pasywnie komputer POSBOX TX-2100 można zastosować wszędzie tam, gdzie potrzebny jest modułowy punkt sprzedażowy. Urządzenie zostało wyposażone w procesor Celeron dzięki czemu spełnia wszystkie podstawowe funkcje. Dodatkowy atut to niewielkie gabaryty oraz możliwość podłączenia nawet dwóch ekranów, również dotykowych. TX-2100 umożliwia pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Najważniejsze cechy terminala TX-2100:

- Energooszczędny procesor Intel® Quad Core Celeron® J1900
- Konstrukcja obudowy „Fan Free” bez wentylatora umożliwia chłodzenie
- Odporny na trudne warunki pracy (nawet do 50°C)
- Kompaktowy rozmiar umożliwia montaż sprzętu np. pod blatem, na ścianie (VESA)
- Możliwość podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych (duża liczba portów, m.in. 6 x USB, 6 x COM)





WiFi
zewnętrzna antena



Liczne porty
LAN, USB, VGA i inne



Niewielkie rozmiary
łatwy montaż w wybranym miejscu

| Specyfikacja | TX-2100 |
|-----------------------------------|--|
| Procesor | Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache |
| Pamięć | DDR3L 1333 SO-DIMM x 1, max. 8GB |
| Pamięć masowa | Szybki dysk 2,5" SATA SSD (opcja eMMC) |
| Zasilanie | 12V DC zasilacz 40W (energooszczędność) |
| Audio | Line out (jack) / buzzer |
| Systemy | Windows POSReady 7, Windows 7, Windows 10 IoT, Linux (opcja) |
| Chłodzenie | Pasywne |
| Połączenia | |
| LAN | 1 x 10 / 100 / 1000Mb |
| Port szeregowy | DB9x2, RJx2, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4 |
| Liczba portów USB | 6 |
| VGA | 2 x D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex |
| Port LPT | 1 |
| Port CR | 1, kontrola 2 CR |
| Port PS/2 | 1 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm) | 220 x 202 x 56 |
| Waga (kg) | 1,12 |
| Kolor | Czarny |
| Środowisko | |
| Praca | 0°C – 50°C, wilgotność 20%RH – 90%RH (SSD) |
| Przechowywanie | (-20°C) – 70°C, wilgotność 10%RH – 90%RH |
| Opcje | |
| Dysk SSD | Tak |
| WiFi | Tak (opcja dodatkowa) |
| Montaż na ścianie | VESA 75x75 (opcja dodatkowa) |

Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC.
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

3Q2020

POSIFLEX

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: